

U BIS Uszczelnienia



BIS Uszczelniacze do rur gazowych i wodnych
Tangit Unilock Nić uszczelniająca do gwintów

2

Tangit Unilock Nić uszczelniająca do gwintów

uszczelnianie połączeń gwintowanych



Zalety i właściwości

- immediate sealing of water, gas and compressed air lines
- no further tools or sealing material necessary
- ready for use from the dispenser and easy to apply
- odpowiednie dla połączeń gwintowanych do 6" (168,3 mm) dla rur stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego
- dla gwintów stożkowych i cylindrycznych
- resistant in combination with:
 - cold and hot drinking water applications (up to 16 bar with max. temperature of +85 °C)
 - hot water applications (up to 7 bar with max. temperature of +130 °C)
 - mains gas applications (up to 5 bar with temperature from -20 °C to +70 °C)
 - natural gas
 - liquid gas (gas phase)
 - condensed gas
 - compressed air
 - up to 55 % lower costs and up to 45 % faster than hemp
 - zgodne z EN 751-2
 - materiał: PA (poliamid)
 - wielowłóknowa nić nylonowa impregnowana na bazie silikonu
 - odporne na wibracje i warunki atmosferyczne
 - DVGW certyfikowane



Nr kat.	L	Pud.
218 1 160	160 m	20